

Oprawa LED meblowo – sufitowa PALLEDA

Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć zasilanie sieciowe (AC 220-240 V/ 50-60 Hz).

Prace montażowe i konserwacyjne mogą wykonywać wyłącznie wyspecjalizowani elektrycy z uprawnieniami SEP zgodnie z miejscowymi przepisami bezpieczeństwa pracy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian technicznych lub niedostosowanie się do instrukcji spowoduje utratę gwarancji na dany produkt.

Podczas montażu należy pamiętać o bezpieczeństwie osób znajdujących się w pobliżu.

Instrukcja montażu:

- Ustalić miejsce montażu zapewniając swobodne padanie strumienia światła.
- Przygotować otwór do montażu według wymiarów (rys. 2)
- Przewód zasilający podłączyć do gniazdka przyłączeniowego wyprowadzonego z transformatora w miejsca oznaczone 230 V AC.
- Przewód z oprawy podłączyć do transformatora w miejsca oznaczone 12V DC.
- Umieścić transformator w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.
- Zamontować oprawę.
- Podłączyć eurowtyczkę do zasilania 230 V AC.
- W przypadku montażu wyłącznika należy zamontować go na przewodzie zasilającym transformator po stronie zasilania 230 V AC.

Przeznaczenie:

- Oprawa ledowa meblowo – sufitowa przeznaczona do montażu wpuszczanego.

Charakterystyka:

- Zasilanie 12 V DC.
- Moc: 1,5 W.
- Barwa światła 2700 K/ 6400K.
- Czas pracy 35 000 h.
- Ilość diod 24 LED.
- Stopień ochrony IP44.

Zalety:

- Niski pobór mocy.


Uwagi:

- Do zasilenia oprawy należy zaopatrzyć się w transformator 12 V DC.

GTV®



LD-P1530K-40BD_PALLEDA



PALLEDA furniture & ceiling LED lamp fixture

PALLEDA furniture & ceiling LED lamp fixture

Isolate the mains (230 V AC) before attempting to install the product.

Installation and servicing shall only be carried out by specialised electricians, licensed according to the local work safety regulations. Any alterations to this product or failure to comply with this manual will void the product warranty.

When installing this product, always mind the safety of all nearby persons.

Installation instructions:

- Choose an installation location that will give unobstructed illumination of the area.
- Make an installation opening to size (see Fig. 2).
- Connect the power cable to the power adapter of the transformer, at the terminals labelled 230 V AC.
- Connect the fixture power cable to the 12V DC labelled terminals on the transformer.
- Place the transformer at a location safe to its operation.
- Install the fixture.
- Connect the EURO plug to a 230 V AC power outlet.
- If a light switch is to be installed, you can splice it into the 230 V AC power supply cable of the transformer.

Application:

- Furniture & ceiling LED lamp fixture, intended for flush mounting.

Characteristics:

- Power supply: 12 V DC
- Wattage: 1.5 W
- Light colour: 2700 K/ 6400 K.
- Life span: 35,000 h
- Number of LEDs: 24
- Protection rating: IP44

Advantages:

- Low power consumption.


Notes:

- The lamp fixture requires a 12 V DC output transformer.

GTV®



LD-P1530K-40BD_PALLEDA



СВЕТОДИОДНЫЙ мебельно-потолочный светильник PALLEDA.

Перед началом монтажа отключите питание от сети (АС 220-240 В/ 50-60 Гц).

Работы по монтажу и техобслуживанию могут выполнять только электрики с соответствующими допусками, согласно местным правилам по безопасности работ. Введение каких-либо технических изменений или несоблюдение руководства ведет к потере гарантии на изделие.

Во время монтажа следует помнить о безопасности людей, находящихся рядом.

Руководство по монтажу:

- Определите место монтажа, обеспечивая свободное падение потока света.
- Подготовьте монтажное отверстие в соответствии с размерами (рис. 2).
- Подключите кабель питания к соединительному разъему трансформатора в месте, обозначенном 230V AC.
- Подключите кабель светильника к трансформатору в месте, обозначенном 12V DC.
- Поместите трансформатор в отведенное безопасное место.
- Установите светильник.
- Подключите евровилку к розетке питания 230 В переменного тока.
- В случае монтажа выключателя установите его на питающем проводе трансформатора со стороны питания 230 В переменного тока.

Назначение:

- Светодиодный мебельно-потолочный светильник, предназначенный для скрытого монтажа.

Характеристика:

- Питание: 12 В постоянного тока.
- Мощность: 1,5 Вт.
- Цвет света: 2700 К/6400 К.
- Время работы: 35000 ч.
- Количество светодиодов: 24 светодиода.
- Степень защиты: IP44.

Преимущества:

- Низкая потребляемая мощность.

Примечания:

- Для питания светильников необходим трансформатор 12 В постоянного тока.

GTV®



LD-P1530K-40BD_PALLEDA

