

Oprawa hermetyczna na źródła LED T8

HELIOS 2-60 BIS



Przeznaczenie:

- Przeznaczone do oświetlenia pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, sklepów, pomieszczeń magazynowych i warsztatowych, piwnic, kotłowni, hydrowęzłów, itp.


Charakterystyka:

- Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności.
- Do dwóch źródeł światła LED T8.
- Wysoki stopień ochrony przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody IP65.
- Możliwy montaż na podłożu o normalnej palności.
- Do pracy ciągłej przy temperaturze od -5°C do 25°C (chwilowo do 35°C).


Zalety:

- Obudowa z tworzywa ABS.
- Podstawa z blachy stalowej malowana na biało, z zamocowanym osprzętem elektrycznym.
- Dobre uszczelnienie.
- Klosz z polistyrenu.
- W podstawie znajduje się zaślepiiony otwór służący do zasilania przelotowego.

- Możliwość zwieszenia klosza po otwarciu oprawy z wykorzystaniem metalowych zapinek - dostępne w zestawie montażowym.



- Wygodne w użytkowaniu zapinki klosza. Opcjonalnie dostępne ze stali nierdzewnej.



- Łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytych mocujących - regulacja wzdłużna ok. 7 mm.



- W bocznej części obudowy znajduje się zaślepiiony dławikiem otwór Ø20 mm służący do wprowadzenia przewodów zasilających.



- Możliwość dokupienia metalowych zapinek klosza.



- Możliwość montażu oprawy na zawieszach. Indeks: OS-HERZWZ-00



Indeks	Model	Kolor	Obudowa	Zasilanie	Stopień ochrony	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
LD-HEL218B-30	Helios LED 218 BIS	szary	ABS/PS	AC 220-240V/ 50-60Hz	IP65	1,0 kg	1,5 kg	5901867163301

